



# TRAKTORIKÄYTTÖISET SÄHKÖGENERAATTORIT

**"CLOD"**

**1500 rpm**



Varavoima-asetat maatalouksiin, puutarhoille, työmaille jne. Yleensä sinne, missä moottori (traktori) on jo valmiiksi omassa käytössä.

CLOD -traktorigeneraattori sopii suoraan kiinnitettäväksi traktorin nostolaitteeseen. Pyöritysnopeus 540 rpm.

Pistorasiat: 3-vaihe 125A, 1-vaihe 16A

Suojausluokka: IP44

Varusteet: Volttimittari, taajuusmittari, ampeerimittari, ylivirtasuojaja lämpösuojaja.

## TEKNISET TIEDOT

Malli	3-vaihe kVA		1-vaihe kVA		virta	traktorin	mitat	paino
	max.	jatkuva	max.	jatkuva	A	hv-määrä	mm	kg
						HP		
EM 25 Clod	27,5	25	9,2	8,3	36	80	1150x840x960	230
EM 40 Clod	44	40	14,7	13,3	58	100	1150x840x1030	300
EM 50 Clod	55	50	18,3	16,7	72	120	1250x840x1030	350
EM 60 Clod	66	60	22	20	87	130	1250x840x1030	380

**Maahantuojaja:**

**Jälleenmyyjä:**



Masalantie 357, 02430 Masala  
Puh. 09-221 9370, Fax. 09-297 5859  
[www.endehitsi.fi](http://www.endehitsi.fi)