



TRAKTORIKÄYTTÖISET SÄHKÖGENERAATTORIT

"CLOD"



Varavoima-asetat maatalouksiin, puutarhoille, työmaille jne. Yleensä sinne, missä moottori (traktori) on jo valmiiksi omassa käytössä.

CLOD -traktorigeneraattori sopii suoraan kiinnitettäväksi traktorin nostolaitteeseen. Pyöritysnopeus 540 rpm.

Varusteet: Volttimittari, taajuusmittari, ampeerimittari, ylivirtasuoja ja lämpösuoja.

TEKNISET TIEDOT

Malli	3-vaihe kVA max. jatkuva		1-vaihe kVA max. jatkuva		virta A	traktorin hv-määrä HP	mitat mm	paino kg
EM 10 Clod	11	10	3,7	3,3	14	45	500x600x700	90
EM 15 Clod	16,5	15	5,5	5	22	50	600x650x750	110
EM 20 Clod	22	20	7,3	6,7	29	60	600x650x750	130
EM 30 Clod	33	30	11	10	43	80	750x700x850	180
EM 40 Clod	44	40	14,7	13,3	58	100	750x700x850	210

Maahantuojaja:

Jälleenmyyjä:



Masalantie 357, 02430 Masala
Puh. 09-221 9370, Fax. 09-297 5859
www.endehitsi.fi